Artikelnummer	Productnaam	Ean
TR75080	FUTURA 2.5ft PC 8000 ML	8590515750801



- Beschermingsklasse volgens IEC 61140: I
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Overig
- Kleur behuizing: Grijs
- Spanningstype: AC/DC
- Rasteruitvoering: Zonder
- Type tandwiel, gereedschap: LED besturingsapp
- Kleurweergave-index: 80-89 (klasse 1B)
- Lichtsterkte: 0
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Lichtbron: LED niet uitwisselbaar
- Lichtuittrede: Direct/indirect
- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Kunststof gestructureerd
- Slagvastheid: IK10
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -

- Beschermingsgraad (IP):
- Geschikt voor wandmontage: -
- Stralingshoek: Extreem breedstralend 40-80°
- Effectieve lichtstroom: 7830
- Lichtkleur: Wit
- Type bedrading: Geschikt voor doorvoerbedrading
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C: 0
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C: 0
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C: 0
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C: 0
- Consistente kleur (McAdam-ellips): SDCM3
- Totale harmonische vervorming (THD): 10.00000
- Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG0
- Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: -25_50
- Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s
- Dimbaar GPRS: -
- Dimmer LineSwitch: -
- Dimmer Sine Wave Reduction: -
- Zonder dimfunctie: v
- Lichtverdeler: Diffusorlens/-optica/-paneel
- Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: -
- Armatuurefficiëntie: 162
- Verblindingsbegrenzing (UGR): 24.50000
- Lumen regelbaar: Standen
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015: C

Artikelnummer	Productnaam	Ean
TR75080	FUTURA 2.5ft PC 8000 ML	8590515750801

- Oppervlaktebescherming behuizing: Geen (onbehandeld)

DOWNLOAD

DATASHEETS MANUALS DATASHEETS DATASHEETS





