

TRP78080

FUTURA 2.5 NB 16000Lm + PLUG

1000000415971



- Beschermingsklasse volgens IEC 61140: I
- Breedte: 146
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Overig
- Kleur behuizing: Grijs
- Spanningstype: AC/DC
- Met bewegingssensor: -
- Rasteruitvoering: Zonder
- Kleurweergave-index: 80-89 (klasse 1B)
- Inbouwbreedte: 0
- Met lichtsensor: -
- Geschikt voor pendelophanging: v
- Lichtsterkte: 0
- Aantal polen: 0
- Lengte: 1452
- Hoogte/diepte: 100

- Materiaal behuizing: Kunststof
- Lichtbron: LED niet uitwisselbaar
- Inbouw lengte: 0
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: v
- Geschikt voor noodverlichting: v
- Lichtuittrede: Direct(rechtstreeks)
- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Kunststof gestructureerd
- Slagvastheid: IK10
- Nominale spanning: 220_240
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -
- Beschermingsgraad (IP):
- Met lichtbron: v
- Armatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24: v
- Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak": -
- Geschikt voor aantal lichtbronnen: 2
- Geschikt voor inbouwmontage: -
- Regeling inbegrepen: v
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats: v
- Geschikt voor aanbouw: v
- Stralingshoek: Extreem breedstralend 40-80°
- Nom. Stroom: 347_383
- Kleurtemperatuur: 4000_4000
- Systeemvermogen, systeemprestaties: 102.2
- Effectieve lichtstroom: 14650
- Lichtkleur: Wit

TRP78080

FUTURA 2.5 NB 16000Lm + PLUG

1000000415971

- Met (lucht)roosters: -
- Constante lichtstroom regeling: -
- Met IFTTT ondersteuning: -
- Type bedrading: Geschikt voor doorvoerbedrading
- Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C: 200000
- Consistente kleur (McAdam-ellips): SDCM3
- Totale harmonische vervorming (THD): 6
- Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG0
- Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: -25_35
- Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 sec.
- Dimmer 0-10 V: -
- Dimmer 1-10 V: -
- Dimmer DALI: -
- Dimmer DMX: -
- Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd): -
- Dimbaar GPRS: -
- Dimmer LineSwitch: -
- Dimmer fabrikantspecifiek: -
- Dimmer netspanningmodulatie: -
- Dimmer faseafsnijding: -
- Dimmer faseaansnijding: -
- Dimmer programmeerbaar: -
- Dimmer RF: -
- Dimmer Sine Wave Reduction: -
- Dimmer Touch and Dim: -
- Dimmer Zigbee: -
- Dimmer met drukknop: -
- Zonder dimfunctie: v
- Lichtverdeler: Diffusorlens/-optica/-paneel
- Armaturefficiëntie: 143
- Dimmer DSI: -
- Verblindingsbegrenzing (UGR): 22.5
- Bediening via Bluetooth: -
- Compatible met Apple HomeKit: -
- Compatible met Google Assistant: -
- Compatible met Amazon Alexa: -
- Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16: 61
- Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16: 36
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 90
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 90
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 80
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 3
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 5

Artikelnummer

Productnaam

Ean

TRP78080

FUTURA 2.5 NB 16000Lm + PLUG

1000000415971

- Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 7
- Dimbaar Dali-2: -
- Flikkerende waarde Pst LM: 1
- Stroboscoopeffectwaarde SVM: 0.4
- Kleurtemperatuur regelbaar: Nee
- Lumen regelbaar: Nee
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Geschikt voor plafondbevestiging(montage): v
- Oppervlaktebescherming behuizing: Geen (onbehandeld)
- Arbeidsfactor: 0.97

DOWNLOAD



DATASHEETS



MANUALS



DATASHEETS

