



- Lamphouder: Overig
- Geschikt voor lampvermogen: 45
- Met lichtsensor: -
- Geschikt voor pendelophanging: -
- Lengte: 596
- Geschikt voor noodverlichting: -
- Slagvastheid: IK00
- Nominale spanning: 220_240
- Met lichtbron: v
- Geschikt voor wandmontage: -
- Geschikt voor inbouwmontage: v
- Regeling inbegrepen: v
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats: v
- Geschikt voor aanbouw: -
- Effectieve lichtstroom: 4880
- Type bedrading: Geschikt voor doorvoerbedrading

- Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: 25_NaN
- Dimmer 1-10 V: -
- Dimmer DALI: -
- Dimmer DMX: -
- Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd): -
- Dimbaar GPRS: -
- Dimmer LineSwitch: -
- Dimmer fabrikantspecifiek: -
- Dimmer netspanningmodulatie: -
- Dimmer faseafsnijding: -
- Dimmer faseaansnijding: -
- Dimmer programmeerbaar: -
- Dimmer RF: -
- Dimmer Sine Wave Reduction: -
- Dimmer Touch and Dim: -
- Dimmer Zigbee: -
- Dimmer met drukknop: -
- Zonder dimfunctie: v
- Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: v
- Dimmer DSI: -
- Kleurtemperatuur regelbaar: Nee
- Lumen regelbaar: Nee
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Geschikt voor plafondbevestiging(montage): -
- Inbouwhoogte/-diepte: 50

Artikelnummer

Productnaam

Ean

CD001.1133.830.A050

Quaset LED 45W 3000K 3x PAR-S

5907769495236

- Arbeidsfactor: >0,95

DOWNLOAD



MANUALS



DATASHEETS



DATASHEETS

