

CL237643.208

PIXEL ST 70W

1000000292084



- Reflector: Geen
- Lamphouder: Geen
- Aansluitwijze: Steekklem
- Kleur behuizing: Antraciet
- Met bewegingssensor: -
- Geschikt voor lampvermogen: 70
- Kleurweergave-index: 70-79
- Geschikt voor wandmontage: v
- Met lichtsensor: -
- Lengte: 465
- Hoogte/diepte: 280
- Materiaal behuizing: Aluminium
- Lamptype: LED niet uitwisselbaar
- Lichtuittrede: Direct
- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Glas transparant

- Nom. spanning: 220_240
- Beschermingsgraad (IP): IP66
- Met lichtbron: v
- Geschikt voor wandmontage: v
- Geschikt voor inbouwmontage: -
- Voorschakelapparaat inbegrepen: v
- Geschikt voor opbouwmontage: v
- Oppervlak geborsteld: -
- Kleurtemperatuur: 4000_4000
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: 8945
- Lichtkleur: Wit
- Verstelbaarheid: Zwenkbaar
- Kleur consistentie (McAdam ellips): SDCM3
- Dimbaar 0-10 V: -
- Dimbaar 1-10 V: -
- Dimbaar DMX: -
- Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): -
- Dimbaar GPRS: -
- Dimbaar LineSwitch: -
- Dimming fabrikantspecifiek: -
- Dimbaar netspanningsmodulatie: -
- Dimbaar faseafsnijding: -
- Dimbaar faseaansnijding: -
- Dimming programmeerbaar: -
- Dimbaar RF: -
- Dimbaar Sine Wave Reduction: -

Artikelnummer

Productnaam

Ean

CL237643.208 | PIXEL ST 70W

1000000292084

- Dimbaar Touch and Dim: -
- Dimbaar Zigbee: -
- Dimbaar met push-button: -
- Niet dimbaar: v
- Lichtverdelers: Diffuserlens/optiek/paneel
- Specifieke lichtstroom armatuur: 127.78571428571429
- Dimbaar DSI: -
- Dimbaar Dali-2: -
- Lichtkleur regelbaar: Nee
- Lichtstroom regelbaar: Nee
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Geschikt voor plafondmontage: v

DOWNLOAD



DATASHEETS



MANUALS



DATASHEETS

