

Artikelnummer

Productnaam

Ean

BV002.1133.840.A000

Parabolic NT 27W 600x600 840 (2)

5907769472282



- Beschermingsklasse volgens IEC 61140: I
- Breedte: 595
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Steekklem
- Kleur behuizing: Wit
- Spanningstype: AC
- Met bewegingssensor: -
- Rasteruitvoering: Hoogglans
- Kleurweergave-index: 80-89 (klasse 1B)
- Met lichtsensor: -
- Geschikt voor pendelophanging: -
- Lengte: 595
- Materiaal behuizing: Staal
- Lichtbron: LED niet uitwisselbaar
- Geschikt voor noodverlichting: v
- Lichtuittrede: Direct(rechtstreeks)

- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Overig
- Nominale spanning: 220\_240
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -
- Beschermingsgraad (IP):
- Met lichtbron: v
- Geschikt voor inbouwmontage: -
- Regeling inbegrepen: v
- Geschikt voor aanbouw: v
- Kleurtemperatuur: 4000\_4000
- Systeemvermogen, systeemprestaties: 27
- Effectieve lichtstroom: 3320
- Lichtkleur: Wit
- Met (lucht)roosters: -
- Met IFTTT ondersteuning: -
- Type bedrading: Geschikt voor doorvoerbedrading
- Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C: 72000
- Consistente kleur (McAdam-ellips): SDCM3
- Dimmer 0-10 V: -
- Dimmer 1-10 V: -
- Dimmer DALI: -
- Dimmer DMX: -
- Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd): -
- : -
- Dimmer LineSwitch: -
- Dimmer fabrikantspecifiek: -

Artikelnummer

Productnaam

Ean

BV002.1133.840.A000

Parabolic NT 27W 600x600 840 (2)

5907769472282

- Dimmer netspanningmodulatie: -
- Dimmer faseafsnijding: -
- Dimmer faseaansnijding: -
- Dimmer programmeerbaar: -
- Dimmer RF: -
- Dimmer Sine Wave Reduction: -
- Dimmer Touch and Dim: -
- Dimmer Zigbee: -
- Dimmer met drukknop: -
- Zonder dimfunctie: v
- Lichtverdelers: Diffusorlens/-optica/-paneel
- Armatuurefficiëntie: 123
- Dimmer DSI: -
- Bediening via Bluetooth: -
- Compatible met Apple HomeKit: -
- Compatible met Google Assistant: -
- Compatible met Amazon Alexa: -
- Dimbaar Dali-2: -
- Kleurtemperatuur regelbaar: Nee
- Lumen regelbaar: Nee
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Geschikt voor plafondbevestiging(montage): v
- Oppervlaktebescherming behuizing: Gelakt
- Arbeidsfactor: 0.98000

DOWNLOAD



DATASHEETS



MANUALS



DATASHEETS



DATASHEETS

