

De geleverde C-Profielen van Unistrut kunnen in Sendzimir of Thermisch verzinkt of in Roestvast staal geleverd worden, tevens kan men kiezen uit een dikte van 2,0 - 2,5mm kiezen.

De set word geleverd incl. alle bevestigingen en afdekkappen.

De liggers kunnen zowel met de openkant boven als onder geplaatst worden.

- De set word compleet los in doos geleverd.

- Beschikbare materiaalsoorten:

PG - Sendzimir

HG - Thermisch verzinkt (hot-dip)

SS - Roestvast staal (1.4404)

- Andere uitvoeringen op aanvraag.



PG	Productcode		Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Profiel dikte (mm)	Profiel staander	Profiel onderste ligger	Profiel bovenste ligger	Bevestigings-beugel onder	Bevestigings-beugel boven	Afb.	Gewicht complete set incl. toebehoren (kg)
DH-0503-20PG	DH-0503-20HG		500	300	2,0	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	1	4.64
DH-0503-25PG	DH-0503-25HG	DH-0503-25SS	500	300	2,5	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	1	5.75
DH-0505-20PG	DH-0505-20HG		500	500	2,0	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	2	5.51
DH-0505-25PG	DH-0505-25HG	DH-0505-25SS	500	500	2,5	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	2	6.90
DH-0510-20PG	DH-0510-20HG		500	1000	2,0	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	3	7.69
DH-0510-25PG	DH-0510-25HG	DH-0510-25SS	500	1000	2,5	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	3	9.78
DH-0510D-25PG	DH-0510D-25HG	DH-0510D-25SS	500	1000	2,5	41x41	41x41	2x41x41	P1026	P2484	4 *	13.88
DH-1005-20PG	DH-1005-20HG		1000	500	2,0	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	5	7.69
DH-1005-25PG	DH-1005-25HG	DH-1005-25SS	1000	500	2,5	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	5	9.19
DH-1010-20PG	DH-1010-20HG		1000	1000	2,0	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	6	9.88
DH-1010-25PG	DH-1010-25HG	DH-1010-25SS	1000	1000	2,5	41x41	41x41	41x41	P1026	P1026	6	12.66
DH-1010D-25PG	DH-1010D-25HG	DH-1010D-25SS	1000	1000	2,5	41x41	41x41	2x41x41	P1026	P2484	7 *	16.76

Incl. 4x ..P1026 - 8x 93388..M10X030 - 8x 9021..M10X30 - 8x ..PNP10 - 2x 139.41.97

* Incl. 2x ..P1026 - 2x ..P2484 - 12x 93388..M10X030 - 12x 9021..M10X30 - 12x ..PNP10 - 2x 139.41.97

