

Artikelnummer

Productnaam

Ean

TR63150

LINEA 1.4ft 3200/840

8590515631506



- Beschermingsklasse: I
- Breedte: 109
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Overig
- Kleur behuizing: Wit
- Spanningstype: AC/DC
- Met bewegingssensor: -
- Rasteruitvoering: Geen
- Kleurweergave-index: 80-89
- Inbouwbreedte: 0
- Met lichtsensor: -
- Geschikt voor pendelophanging: -
- Lichtsterkte: 0
- Aantal polen: 0
- Lengte: 1160
- Hoogte/diepte: 85

- Materiaal behuizing: Kunststof
- Lamptype: LED niet uitwisselbaar
- Inbouw lengte: 0
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: v
- Geschikt voor noodverlichting: v
- Lichtuittrede: Direct/indirect
- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Kunststof gestructureerd
- Slagvastheid: IK10
- Nom. spanning: 220_240
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -
- Beschermingsgraad (IP): IP54
- Met lichtbron: v
- Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24: v
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: -
- Geschikt voor aantal lichtbronnen: 1
- Geschikt voor inbouwmontage: -
- Voorschakelapparaat inbegrepen: v
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: v
- Geschikt voor opbouwmontage: v
- Stralingshoek: Extreem breedstralend >80°
- Nom. stroom: 83_91
- Kleurtemperatuur: 4000_4000
- Max. systeemvermogen: 19.100000000000001
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: 2600
- Lichtkleur: Wit

TR63150

LINEA 1.4ft 3200/840

8590515631506

- Met luchtsleuven: -
- Constante lichtstroom regeling: -
- Met IFTTT ondersteuning: -
- Soort bedrading: Incl. doorgangsbedrading
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: 200000
- Kleur consistentie (McAdam ellips): SDCM3
- Totale harmonische vervorming (THD): 15
- Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: RG0
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: -25_35
- Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s
- Dimbaar 0-10 V: -
- Dimbaar 1-10 V: -
- Dimbaar DALI: -
- Dimbaar DMX: -
- Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): -
- Dimbaar GPRS: -
- Dimbaar LineSwitch: -
- Dimming fabrikantspecifiek: -
- Dimbaar netspanningsmodulatie: -
- Dimbaar faseafsnijding: -
- Dimbaar faseaansnijding: -
- Dimming programmeerbaar: -
- Dimbaar RF: -
- Dimbaar Sine Wave Reduction: -
- Dimbaar Touch and Dim: -
- Dimbaar Zigbee: -
- Dimbaar met push-button: -
- Niet dimbaar: v
- Lichtverdelers: Diffuserlens/optiek/paneel
- Specifieke lichtstroom armatuur: 136
- Dimbaar DSI: -
- Verblindingsbegrenzing (UGR): 19.100000000000001
- Bediening via Bluetooth: -
- Compatible met Apple HomeKit: -
- Compatible met Google Assistant: -
- Compatible met Amazon Alexa: -
- Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16: 27
- Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16: 16
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 90
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 90
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 80
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 3
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 5

Artikelnummer

Productnaam

Ean

TR63150

LINEA 1.4ft 3200/840

8590515631506

- Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 7
- Dimbaar Dali-2: -
- Flikkerende waarde Pst LM: 0.07599999999999998
- Stroboscoopeffectwaarde SVM: 0.021999999999999999
- Lichtkleur regelbaar: Nee
- Lichtstroom regelbaar: Nee
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Geschikt voor plafondmontage: v
- Oppervlaktebescherming behuizing: Geen (onbehandeld)
- Vermogensfactor: 0.95

DOWNLOAD



DATASHEETS



MANUALS



DATASHEETS

