| Artikelnummer | Productnaam | Ean |
|---|---|---|
| TR75070 | FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840 | 8590515750702 |



- Beschermingsklasse volgens IEC 61140: I
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Overig
- Kleur behuizing: Grijs
- Spanningstype: AC/DC
- Rasteruitvoering: Zonder
- Kleurweergave-index: 80-89 (klasse 1B)
- Lichtsterkte: 0
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Lichtbron: LED niet uitwisselbaar
- Lichtuittrede: Direct/indirect
- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Kunststof gestructureerd
- Slagvastheid: IK10
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -
- Beschermingsgraad (IP):

- Geschikt voor wandmontage: -
- Stralingshoek: Extreem breedstralend 40-80°
- Effectieve lichtstroom: 6110
- Lichtkleur: Wit
- Type bedrading: Geschikt voor doorvoerbedrading
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C: 0
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C: 0
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C: 0
- Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C: 0
- Consistente kleur (McAdam-ellips): SDCM3
- Totale harmonische vervorming (THD): 10
- Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG0
- Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: -25_50
- Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 sec.
- Dimbaar GPRS: -
- Dimmer LineSwitch: -
- Dimmer Sine Wave Reduction: -
- Zonder dimfunctie: v
- Lichtverdeler: Diffusorlens/-optica/-paneel
- Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: -
- Armatuurefficiëntie: 165
- Verblindingsbegrenzing (UGR): 21.6
- Kleurtemperatuur regelbaar: Nee
- Lumen regelbaar: Nee
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Oppervlaktebescherming behuizing: Geen (onbehandeld)

| Artikelnummer | Productnaam | Ean |
| --- | --- | --- |
| TR75070 | FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840 | 8590515750702 |

DOWNLOAD

DATASHEETS MANUALS DATASHEETS DATASHEETS





