

Artikelnummer

Productnaam

Ean

BV002.1133.840.A000

Parabolic NT 27W 600x600 840 (2)

5907769472282



- Beschermingsklasse: I
- Breedte: 595
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Steekklem
- Kleur behuizing: Wit
- Spanningstype: AC
- Met bewegingssensor: -
- Rasteruitvoering: Hoogglans
- Kleurweergave-index: 80-89
- Met lichtsensor: -
- Geschikt voor pendelophanging: -
- Lengte: 595
- Materiaal behuizing: Staal
- Lamptype: LED niet uitwisselbaar
- Geschikt voor noodverlichting: v
- Lichtuittrede: Direct

- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Overig
- Nom. spanning: 220_240
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -
- Beschermingsgraad (IP): IP20
- Met lichtbron: v
- Geschikt voor inbouwmontage: -
- Voorschakelapparaat inbegrepen: v
- Geschikt voor opbouwmontage: v
- Kleurtemperatuur: 4000_4000
- Max. systeemvermogen: 27
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: 3320
- Lichtkleur: Wit
- Met luchtsleuven: -
- Met IFTTT ondersteuning: -
- Soort bedrading: Geschikt voor doorgangsbedrading
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: 72000
- Kleur consistentie (McAdam ellips): SDCM3
- Dimbaar 0-10 V: -
- Dimbaar 1-10 V: -
- Dimbaar DALI: -
- Dimbaar DMX: -
- Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): -
- Dimbaar GPRS: -
- Dimbaar LineSwitch: -
- Dimming fabrikantspecifiek: -

Artikelnummer

Productnaam

Ean

BV002.1133.840.A000

Parabolic NT 27W 600x600 840 (2)

5907769472282

- Dimbaar netspanningsmodulatie: -
- Dimbaar faseafsnijding: -
- Dimbaar faseaansnijding: -
- Dimming programmeerbaar: -
- Dimbaar RF: -
- Dimbaar Sine Wave Reduction: -
- Dimbaar Touch and Dim: -
- Dimbaar Zigbee: -
- Dimbaar met push-button: -
- Niet dimbaar: v
- Lichtverdeler: Diffuserlens/optiek/paneel
- Specifieke lichtstroom armatuur: 123
- Dimbaar DSI: -
- Bediening via Bluetooth: -
- Compatible met Apple HomeKit: -
- Compatible met Google Assistant: -
- Compatible met Amazon Alexa: -
- Dimbaar Dali-2: -
- Lichtkleur regelbaar: Nee
- Lichtstroom regelbaar: Nee
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Geschikt voor plafondmontage: v
- Oppervlaktebescherming behuizing: Gelakt
- Vermogensfactor: 0.98000

DOWNLOAD



DATASHEETS



MANUALS



DATASHEETS



DATASHEETS

