

De geleverde C-Profielen van Unistrut kunnen in Sendzimir of Thermisch verzinkt of in Roestvast staal geleverd worden, tevens kan men kiezen uit een dikte van 2,0 - 2,5mm kiezen.

De set word geleverd incl. alle bevestigingen en afdekkappen.

De ligger kan zowel met de openkant boven als onder geplaatst worden.



- De set word compleet los in doos geleverd.

- Beschikbare materiaalsoorten:

PG - Sendzimir

HG - Thermisch verzinkt (hot-dip)

SS - Roestvast staal (1.4404)

- Andere uitvoeringen op aanvraag.

Productcode			Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Profieldikte (mm)	Profiel staander	Profiel ligger	Bevestigings-beugel	Afb.	Gewicht complete set incl. toebehoren (kg)
PG	HG	SS								
H-0303-20PG	H-0303-20HG		300	300	2,0	41x41	41x41	P1026	1	2.54
H-0303-25PG	H-0303-25HG	H-0303-25SS	300	300	2,5	41x41	41x41	P1026	1	3.17
H-0305-20PG	H-0305-20HG		300	500	2,0	41x41	41x41	P1026	2	2.98
H-0305-25PG	H-0305-25HG	H-0305-25SS	300	500	2,5	41x41	41x41	P1026	2	3.74
H-0503-20PG	H-0503-20HG		500	300	2,0	41x41	41x41	P1026	3	3.41
H-0503-25PG	H-0503-25HG	H-0503-25SS	500	300	2,5	41x41	41x41	P1026	3	4.32
H-0505-20PG	H-0505-20HG		500	500	2,0	41x41	41x41	P1026	4	3.85
H-0505-25PG	H-0505-25HG	H-0505-25SS	500	500	2,5	41x41	41x41	P1026	4	4.89
H-0510-20PG	H-0510-20HG		500	1000	2,0	41x41	41x41	P1026	5	4.94
H-0510-25PG	H-0510-25HG	H-0510-25SS	500	1000	2,5	41x41	41x41	P1026	5	6.33
H-0510D-25PG	H-0510D-25HG	H-0510D-25SS	500	1000	2,5	41x41	2x41x41	P2484	6 *	10.43
H-1005-20PG	H-1005-20HG		1000	500	2,0	41x41	41x41	P1026	7	6.03
H-1005-25PG	H-1005-25HG	H-1005-25SS	1000	500	2,5	41x41	41x41	P1026	7	7.48
H-1010-20PG	H-1010-20HG		1000	1000	2,0	41x41	41x41	P1026	8	7.13
H-1010-25PG	H-1010-25HG	H-1010-25SS	1000	1000	2,5	41x41	41x41	P1026	8	9.21
H-1010D-25PG	H-1010D-25HG	H-1010D-25SS	1000	1000	2,5	41x41	2x41x41	P2484	9 *	13.31

Incl. 2x ..P1026 - 4x 93388..M10X030 - 4x 9021..M10X30 - 4x ..PNP10 - 2x 139.41.97

* Incl. 2x ..P2484 - 8x 93388..M10X030 - 8x 9021..M10X30 - 8x ..PNP10 - 2x 139.41.97

