

TR107226

PRIMA 1.2ft PIR PCc 1600/840 COR

8596328072260



- Beschermingsklasse volgens IEC 61140: I
- Breedte: 98
- Buitendiameter: 0
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Overig
- Kleur behuizing: Grijs
- Spanningstype: AC/DC
- Met bewegingssensor: v
- Rasteruitvoering: Zonder
- Type tandwiel, gereedschap: LED besturingsapp
- Kleurweergave-index: 80-89 (klasse 1B)
- Met lichtsensor: -
- Geschikt voor pendelophanging: v
- Aantal polen: 3
- Lengte: 615
- Hoogte/diepte: 84

- Materiaal behuizing: Kunststof
- Lichtbron: LED niet uitwisselbaar
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: v
- Geschikt voor noodverlichting: v
- Lichtuittrede: Direct/indirect
- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Plastic mat/gesatineerd
- Slagvastheid: IK10
- Nominale spanning: 220_240
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -
- Beschermingsgraad (IP):
- Met lichtbron: v
- Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24: v
- Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak": -
- Geschikt voor aantal lichtbronnen: 1
- Geschikt voor inbouwmontage: -
- Regeling inbegrepen: v
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats: v
- Geschikt voor aanbouw: v
- Stralingshoek: Extreem breedstralend 40-80°
- Nom. Stroom: 40_45
- Kleurtemperatuur: 4000_4000
- Systeemvermogen, systeemprestaties: 10.50000
- Effectieve lichtstroom: 1520
- Lichtkleur: Wit
- Met (lucht)roosters: -

TR107226

PRIMA 1.2ft PIR PCc 1600/840 COR

8596328072260

- Constante lichtstroom regeling: -
- Met IFTTT ondersteuning: -
- Type bedrading: Geschikt voor doorvoerbedrading
- Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C: 200000
- Consistente kleur (McAdam-ellips): SDCM3
- Totale harmonische vervorming (THD): 10.00000
- Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG0
- Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: -25|50
- Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 sec.
- Dimmer 0-10 V: -
- Dimmer 1-10 V: -
- Dimmer DALI: v
- Dimmer DMX: -
- Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd): -
- Dimmer fabrikantspecifiek: -
- Dimmer netspanningmodulatie: -
- Dimmer faseafsnijding: -
- Dimmer faseaansnijding: -
- Dimmer programmeerbaar: v
- Dimmer RF: -
- Dimmer Touch and Dim: v
- Dimmer Zigbee: -
- Dimmer met drukknop: v
- Lichtverdeler: Diffusorlens/-optica/-paneel
- Armaturefficiëntie: 145
- Dimmer DSI: -
- Verblindingsbegrenzing (UGR): 23.00000
- Bediening via Bluetooth: -
- Compatible met Apple HomeKit: -
- Compatible met Google Assistant: -
- Compatible met Amazon Alexa: -
- Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16: 47
- Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16: 28
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 90
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 90
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 80
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 3
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 5
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 7
- Dimbaar Dali-2: v
- Flikkerende waarde Pst LM: 0.09100
- Stroboscoopeffectwaarde SVM: 0.01300
- Kleurtemperatuur regelbaar: Nee

Artikelnummer

Productnaam

Ean

TR107226

PRIMA 1.2ft PIR PCc 1600/840 COR

8596328072260

- Lumen regelbaar: Nee
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Geschikt voor plafondbevestiging(montage): v
- Oppervlaktebescherming behuizing: Geen (onbehandeld)
- Arbeidsfactor: 0.95000

DOWNLOAD



MANUALS



DATASHEETS

