

Artikelnummer

Productnaam

Ean

TR50560

ALUMAX LED 2.4ft 8800/840

8590515505609



- Beschermingsklasse volgens IEC 61140: I
- Breedte: 105
- Lamphouder: Overig
- Aansluitwijze: Overig
- Kleur behuizing: Grijs
- Spanningstype: AC/DC
- Met bewegingssensor: -
- Rasteruitvoering: Zonder
- Type tandwiel, gereedschap: LED besturingsapp
- Kleurweergave-index: 80-89 (klasse 1B)
- Wandmontage: v
- Met lichtsensor: -
- Geschikt voor pendelophanging: v
- Lichtsterkte: 0
- Aantal polen: 3
- Lengte: 1224

- Hoogte/diepte: 75
- Materiaal behuizing: Aluminium
- Lichtbron: LED niet uitwisselbaar
- Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: v
- Geschikt voor noodverlichting: v
- Lichtuittrede: Direct(rechtstreeks)
- Lichtverdeling: Symmetrisch
- Materiaal afdekking: Glas mat/gesatineerd
- Slagvastheid: IK10
- Nominale spanning: 220_240
- Noodstroomvoorziening geïntegreerd: -
- Beschermingsgraad (IP):
- Met lichtbron: v
- Armatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24: v
- Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak": -
- Geschikt voor aantal lichtbronnen: 2
- Geschikt voor inbouwmontage: -
- Regeling inbegrepen: v
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats: v
- Geschikt voor aanbouw: v
- Stralingshoek: Extreem breedstralend 40-80°
- Nom. Stroom: 218_241
- Kleurtemperatuur: 4000_4000
- Systemvermogen, systeemprestaties: 52.80000
- Effectieve lichtstroom: 6740
- Lichtkleur: Wit

TR50560

ALUMAX LED 2.4ft 8800/840

8590515505609

- Met (lucht)roosters: -
- Constante lichtstroom regeling: -
- Met IFTTT ondersteuning: -
- Type bedrading: Geschikt voor doorvoerbedrading
- Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C: 200000
- Consistente kleur (McAdam-ellips): SDCM3
- Totale harmonische vervorming (THD): 0.10000
- Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG0
- Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: -25_45
- Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 sec.
- Dimmer 0-10 V: -
- Dimmer 1-10 V: -
- Dimmer DALI: -
- Dimmer DMX: -
- Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd): -
- Dimbaar GPRS: -
- Dimmer LineSwitch: -
- Dimmer fabrikantspecifiek: -
- Dimmer netspanningmodulatie: -
- Dimmer faseafsnijding: -
- Dimmer faseaansnijding: -
- Dimmer programmeerbaar: -
- Dimmer RF: -
- Dimmer Sine Wave Reduction: -
- Dimmer Touch and Dim: -
- Dimmer Zigbee: -
- Dimmer met drukknop: -
- Zonder dimfunctie: v
- Lichtverdelers: Diffusorlens/-optica/-paneel
- Armaturefficiëntie: 128
- Dimmer DSI: -
- Verblindingsbegrenzing (UGR): 24.00000
- Bediening via Bluetooth: -
- Compatible met Apple HomeKit: -
- Compatible met Google Assistant: -
- Compatible met Amazon Alexa: -
- Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16: 38
- Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16: 25
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 90
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 90
- Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 80
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 3
- Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 5

Artikelnummer

Productnaam

Ean

TR50560

ALUMAX LED 2.4ft 8800/840

8590515505609

- Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): 7
- Dimbaar Dali-2: -
- Flikkerende waarde Pst LM: 0.04300
- Stroboscoopeffectwaarde SVM: 0.00400
- Lumen regelbaar: Standen
- Stralingshoek regelbaar: Nee
- Verwisselbare voorschakelapparatuur: v
- Compatible met Casambi: -
- Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015: C
- Geschikt voor plafondbevestiging(montage): v
- Oppervlaktebescherming behuizing: Met poedercoating
- Arbeidsfactor: 0.95000

DOWNLOAD



DATASHEETS



MANUALS



DATASHEETS



Artikelnummer

Productnaam

Ean

TR50560

ALUMAX LED 2.4ft 8800/840

8590515505609

